

### FP55 - Lanière double avec absorbeur de choc

**Collection:** Longes

**Gamme:** Sécurité en hauteur

**Matériaux:** Corde Polyester, Alliage d'acier, traité à la chaleur, Aluminium, PVC

**Emballage extérieur:** 12

#### information produit

Cette double lanière est dotée d'un crochet d'échafaudage et d'un mousqueton. Il mesure 180 cm de long, connecteurs compris.

#### Longes

Les longes Portwest sont destinées aux systèmes de retenue, de positionnement et d'arrêt de chute. Disponible en différentes longueurs et types de matériaux, y compris la corde, la sangle et la sangle élastique pour un choix ultime de l'utilisateur.

#### Sécurité en hauteur

La Protection contre les chutes est mise en place pour prévenir les risques liés aux chutes de travaux en hauteur, réduit la force d'impact sur l'obstacle ou la collision au sol et en limitant les risques de chute des utilisateurs. Portwest offre une gamme complète de produits de protection antichute pour les travaux en hauteur.

#### Normes

EN 354  
EN 355:2002  
EN 362 B



#### Caractéristiques

- Corde de Kernmantel de haute qualité
- Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
- Ouverture du mousqueton de 19 mm
- Absorption de choc
- Charge nominale maximale de 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Conditionnement facilitant la vente au détail

**FP55 - Lanière double avec absorbeur de choc**  
**Code Douanier: 5609000000**

**Laboratoire d'essai**

CCQS Certification Services Ltd. (Organisme notifié N°.: 2834)

Block 1, Blanchardstown Corporate Park

D15 AKK1, Ireland

N° de certificat: CE-PC-200211-007-05-9B

CCQS UK Ltd (Organisme notifié N°.: 2834)

5 Harbour Exchange

E14 9GE, United Kingdom

N° de certificat: CA-PC-220322-009-14-9A

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FP55WHR	Blanc	48.0	27.0	42.0	1.9000	0.0544	5036108323012	15036108811837